

JEPSON POWER[®] GmbH

The inventor of the dry cutter



MAGPRO 120/4s - Unsere Größte mit 4 Geschwindigkeiten - Kernbohren bis Ø 120 mm!
 the biggest allrounder with 4 speeds - core drilling up to Ø 120 mm!

- Kernbohren bis Ø 120 mm!
- Elektronische Drehzahlregelung
- Inkl. MK3/19 mm Adapter für Kernbohrer Ø 12 - 60 mm
- Inkl. MK3/32 mm Adapter für Kernbohrer ab Ø 61 mm

- Core drilling up to Ø 120 mm!
- Electronic speed control
- MT3/19 mm adapter for core drills Ø 12 - 60 mm included
- MT3/32 mm adapter for core drills from Ø 61 mm included

MAGPRO Magnetbohrtechnik - Präzision und Zuverlässigkeit zu einem wirtschaftlichen Preis
MAGPRO Magnetic drills - Precision and reliability at an economical price

Technische Daten

Leistungsaufnahme:	2.000 W
Betriebsspannung:	230 V/50 Hz
Drehzahl/Lastdrehzahlen:	1: 120 / 35 min ⁻¹ 2: 220 / 70 min ⁻¹
Drehzahl/Lastdrehzahlen:	3: 250 / 80 min ⁻¹ 4: 450 / 140 min ⁻¹
Aufnahme:	19/32 mm Weldon, MK3
Kernbohrer Ø x L:	12 - 120 x 75 mm
Max. Vollbohrer Ø x L:	16 x 110 mm
Max. Vollbohrer Ø x L MK3:	32 x 150 mm
Max. Bohrtiefe x Ø:	75 x 120 mm
Hub:	100 mm
Magnethaltkraft:	32.000 N
Magnetfußfläche:	200 x 100 mm
Kühlmittelzufuhr:	integriert, automatisch
Nettogewicht:	30 kg

Beschreibung	Artikel-Nr.
MAGPRO 120 / 4s - Lieferung im Reisekoffer, mit Werkzeug, Sicherheitskette, MK3/19 mm Adapter für Kernbohrer Ø 12 - 60 mm und MK3/32 mm Adapter für Kernbohrer ab Ø 61 mm	490100
MK3 Adapter für Gewindebohreraufnahme M3-M14	490162
Gewindebohrereinsätze M3-M14 EINZELN	490162 M3-14
MK3 Adapter für Gewindebohreraufnahme M5-M22	490165
Gewindebohrereinsätze M5-M22 EINZELN	490165 M5-22
Bohrfutter 16 mm & Adapter	490164
Kernbohrer Set 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 und Auswerfstift	490145

Specifications

Power input:	2.000 W
Voltage:	230 V/50 Hz
Speeds (no load / full load):	1: 120 / 35 rpm 2: 220 / 70 rpm
Speeds (no load / full load):	3: 250 / 80 rpm 4: 450 / 140 rpm
Shank:	19/32 mm Weldon, MT3
Max. Ø core drills x L:	12 - 120 x 75 mm
Max. Ø twist drills x L:	16 x 110 mm
Max Ø twist drills x L MT3:	32 x 150 mm
Max. depth x Ø:	75 x 120 mm
Stroke:	100 mm
Magnetic adhesion:	32.000 N
Magnetic surface:	200 x 100 mm
Cooling system:	integrated, automatic
Net weight:	30 kg

Description	Reference
MAGPRO 120 / 4s - delivery in travel case, with maintenance tools, safety chain, MT3/19 mm adapter for core drills Ø 12 - 60 mm and MT3/32 mm adapter for core drills from Ø 61 mm	490100
MT3 Quick change adapter for thread cutter shank M3-M14	490162
Quick change inserts M3-M14 SINGLE	490162 M3-14
MT3 Quick change adapter for thread cutter shank M5-M22	490165
Quick change inserts M5-M22 SINGLE	490165 M5-22
Drill chuck 16 mm & adapter	490164
Core drill set 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 and pilot	490145



Einfacher Transport im Reisekoffer
 Easy carrying with travel case



Art./Ref. 490162

Optional: MK3 Adapter für Gewindebohrer
 optional: MT3 adapter for thread cutters



Art./Ref. 490153

Optional: Späneheber
 optional: chip collector

JEPSON[®]

Der Erfinder der Dry Cutter Technologie
 The Inventor of the dry cutter technology

Spitzentechnologie aus 25 Jahren Erfahrung
 Advanced technology from 25 years experience

www.drycutter.com