

XTI 181DV DC TIG INVERTER



Het gebruik van inverter technologie maakt het mogelijk een lichtgewicht TIG DC-machine te produceren. Waardoor deze geschikt is voor productiewerk en onderhoudstoepassingen.

DC Output

De XTI 181DV is een DC-Tig lastoestel en kan gebruikt worden voor het lassen van alle staalsoorten, RVS en Titanium.

MMA: Laselektroden tot 4,0 mm.

Tig Lassen

De XTI 181DV is een volwaardig DC Tigtoestel met Hoog-frequentie, 2/4 takt functie en downslope. Met ingebouwde hotstart en preflow.

MMA lassen

De XTI 181DV kan, door zijn goede DC output laselektroden lassen. Voorzien van Hot-start en Arc-force functie.

Stroomgroep

De XTI 181DV kan gebruikt worden op een stroomgroep. Het toestel kan een spanning schommeling van +/- 15% aan.

Carry Case

Het toestel is voorzien van een handige draagriem. En wordt geleverd in een stevige opbergkoffer.

XTI 181DV DC TIG INVERTER

TIG DC inverter geleverd in opbergkoffer voor professioneel gebruik

- 110/240V spanning
- Lichtgewicht: 7,8 kg
- 60% inschakelduur @ 180A
- Toepasbaar met stroomgroep
- Arc Force Functie (MMA)
- Hot start Functie (MMA)
- Geleverd met 3m massakabel.
- HF startfunctie (Tigfunctie)
- Downslope (Tigfunctie)
- 2/4 takt (Tigfunctie)
- Dinze 35/50 connectie
- Bescherming overspanning en overstroom
- IP23
- Lift Tig Functie mogelijk
- 24 maanden garantie

Technische informatie

XTI 181DV

Netspanning	110/240V +/- 15%
Gewicht	7,8 kg
Afmetingen	376mm(L) x 172mm(W) x 304mm (H)
Inschakelduur	180A @ 60%
Frequentie	50/60 Hz
Vermogen	4,2 KVA
Open spanning	42V DC
Netzekering	20A T
Lasstroom	10 - 180A
Lasspanning	10,4 - 17,2V
Onbelast vermogen	50W
Efficiëntie	85%
Power factor	0,93
Isolatie klasse	IP23

XTI 181DV DC TIG Inverter

Codenummer	Omschrijving	Prijs € (ex BTW)	Prijs € (incl BTW)
XTI 181DV - P1	XTI 181DV DC Tig-inverter met ER17-8m tigtoorts en opbergkoffer		
XTI 181DV - P2	XTI 181DV DC Tig-inverter met ER17-8m tigtoorts, opbergkoffer en XR 915H automatische lashelm.		