

Lasdampafzuiger stationair - Art.nr.:85 100 100

- » Robuuste kwaliteit
- » Krachtig filter



Gebruik

- » Voor werkplaatsen met een gemiddelde stofbelasting
- » Incidentieel tot regelmatig gebruik

Toepassingen

- » Eenvoudige filterwisseling door onderhoudsdeur
- » Minder naponstellingen dankzij afzuigkap met flensrand
- » Hoge veiligheid door automatische filterbewaking

Eigenschappen

- » De afzuigkap met smoorklep kan 360 graden draaien
- » Start-stop-automaat (optioneel)
- » Verlichting in de afzuigkap (optioneel)
- » Afzuigarm tot 10 meter
- » Met twee afzuigarmen leverbaar
- » Geluiddemper
- » Controle box

Leveringomvang

- » Filterkast
- » Ventilator
- » Geluiddemper
- » Controle box
- » Afzuigarm met kap

Varianten

- » Verschillende afzuigarmen en lengtes
- » Meerdere voltages

Technische gegevens

Filter	
Filter trappen	2
Filtertechniek	Eénwegfilter
Filteroppervlakte	ca. 15,8 m ²
Filtertype	Filtercassette
Filtermateriaal	Glasvezel
Filterclassificatie	F9
Extra filters	Voor/na filter
Basisgegevens	
Afzuigvermogen	1.200 m ³ /h
Afmetingen (b x d x h)	655 x 655 x 1.000 mm
Gewicht	85 kg
Motorvermogen	1,1 kW
Aansluitspanning	3 x 400 V / 50 Hz
Nominale stroom	2,3 A
Geluidsniveau	68 dB(A)
Aanvullende informatie	
Ventilator type	Radiaalventilator
Aantal afzuigarmen	1
Afzuigarm type	Slanguitvoering
Diameter afzuigarm	150 mm
Lengte afzuigarm	2 m