

Datasheet Hercules lasdeken





CEPRO HERCULES is een Thermo-E-glasvezeldoek, voorzien van zowel een dubbelzijdige PU-coating (ter verhoging van de slip vastheid en stevigheid) alsook een organische coating voor kortdurende hoge belastingen. De temperatuur- bestendigheid is ca. 750°C (kortdurend tot ca. 900°C).

CEPRO HERCULES is uitermate geschikt voor horizontaal gebruik.

BESCHIKBARE AFMETINGEN

Hercules lasdeken, 100 x 100 cm	56.50.71
Hercules lasdeken, 200 x 100 cm	56.50.72
Hercules lasdeken, 200 x 200 cm	56.50.75
Hercules lasdeken, 200 x 300 cm	56.50.76
Hercules lasdeken, 300 x 300 cm	56.50.77
Hercules lasdeken, 400 x 300 cm	56.50.78
Hercules lasdeken, 400 x 400 cm	56.50.79

Deel van een rol, breedte 100 cm Volledige rol 25 m¹, breedte 100 cm Op maat gemaakt lasdeken, 56.50.07.1025



Test			Standaard*
1. Binding		Plain	DIN 61 101 - 1
2. Breedte		1000 mm	DIN EN 1773
3. Dikte		1,6 mm	DIN EN ISO 5084
4. Massa		1100 g/m²	DIN 53 854
5. Aantal Garen	ketting	5,0 threads/cm	DIN EN 1049 - 2
	inslag	3,2 threads/cm	
6. Garen dikte	ketting	1250 tex	DIN 53 830 - 3
	inslag	1250 tex	
7. Filament diameter	ketting	9 μm	DIN 53 811
	inslag	9 μm	
8. Trek sterkte	ketting	> 7000 N/5 cm	DIN 53 857 - 1
	inslag	> 3200 N/5 cm	



Datasheet Hercules lasdeken



PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5 DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002

Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

PROCES-VERBAL Nº LYC-06-3358 L

et 1 annexe de 4 pages

MATERIAU présenté par :

CEPRO SARL

87 RUE NATIONALE

59000 LILLE

MARQUE COMMERCIALE:

TOILE HERCULE

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Tissu de verre thermo bilatéral enduit polyuréthane.

Masse surfacique nominale: 1100 g/m2

Epaisseur nominale: 1.6 mm

Coloris: gris

RAPPORT D'ESSAI:

Nº LYC-06-3358 du 26 septembre 2006

NATURE DES ESSAIS:

Brûleur électrique

Pouvoir calorifique supérieur

CLASSEMENT:

M 0

DURABILITE du classement (Article 5 de l'annexe 2) : non limitée a priori.

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

A Lyon, le 26 septembre 2006

Directeur ou son representan Jacques - Hervé LEVY



ACCREDITATION N° 1-0101* PORTÉE COMMUNIQUÉE SUR DÉMANDE

SSAIS

Cirection Régionale Rhône-Alpes PACA
Avenue Guy de Collongue ● 69134 ECULLY CEDEX
Îél: (+33) (0)4 72 86 16 00 ● Fax: (+33) (0)4 78 43 39 66
IRET 433 436 832 00017